

TIMMERBEDRIJF BLEEKER

Enkele mogelijkheden



Standaardkleuren
composiet steenstrips

TIMMERBEDRIJF BLEEKER

Westerbuurt 8
1606 AL Venhuizen

Telefoon: (06) 51085712
Fax: (0228) 544608
E-mail: info@timmerbedrijfbleeker.nl
WWW.TIMMERBEDRIJFBLEEKER.NL

TIMMERBEDRIJF BLEEKER

MeeKro lichtgewicht
maatwerk schoorsteen-
systemen voor nieuwbouw,
renovatie en restauratie.



*Een werkelijk schitterende alternatief voor de
gemetselde schoorsteen.*

TIMMERBEDRIJF BLEEKER



We missen het uiteindelijk toch, dat spel van vlammen, die warme gloed van vuur.

In veel nieuwbouwhuizen wordt daarom nog steeds een schoorsteen voor een open haard of houtkachel geplaatst, of achteraf ingebouwd.

Ook in bestaande bouw, waar de schoorsteen na de komst van de CV is weg gesloopt, wordt bij renovatie vaak weer een rookgaskanaal aangelegd.

De nieuwe schoorsteen wordt in de meeste gevallen opgebouwd uit RVS schoorsteen-elementen die door het geringe gewicht geen constructieve aanpassingen aan het gebouw vragen.

Inpandig kunnen de elementen vaak keurig worden weggewerkt, maar op het dak komt uiteindelijk toch die industriële pijp naar buiten.

Dat oogt vaak niet fraai, maar een gemetselde schoorsteen is soms uit financieel en/of bouwkundig oogpunt geen optie.

Wij hebben de oplossing om dan toch die mooie -niet van een echt gemetselde te onderscheiden- schoorsteen te kunnen plaatsen:

DE MEEKRO LICHTGEWICHT MAATWERK SCHOORSTEEN.



DE OPBOUW EN UITVOERING

De basis van de lichtgewicht maatwerk schoorsteen wordt in zijn geheel gemaakt uit robuust en duurzaam 3 mm dik aluminium.

Vervolgens wordt de schoorsteen afgewerkt met naar keuze:

- Composiet steenstrips in 13 standaardkleuren
- Speciaal op kleur gemaakte composiet steenstrips in overeenstemming met de gebruikte gevelsteen
- Poedercoating in een groot aantal standaardkleuren
- Stucwerk
- Omkleding van zinkwerk

Door deze bouwwijze heeft de gemiddelde lichtgewicht schoorsteen een gewicht tussen 60 en 125 kg inclusief het lood.

Technisch voldoen de schoorstenen uiteraard aan al de geldende eisen en normen.

DE DOORVOEREN

De schoorstenen kunnen worden voorzien verschillende doorvoeren. Standaard is dit een doorvoer met een opstaande rand van 30



mm waarvan de doorvoerdiameter op maat gemaakt kan worden voor alle merken dubbelwandige schoorsteensystemen.

Ook kan de schoorsteen worden voorzien van meervoudige doorvoeren:

- CV-rookgasafvoer \varnothing 80 mm
- CV-luchttoevoer \varnothing 80 mm
- Ventilatie-afvoer \varnothing 150 mm
- Riool ontluftung \varnothing 110 mm

Ook dubbele voorzieningen zijn mogelijk.

Qua bouwstijl kent de lichtgewicht schoorsteen nauwelijks beperkingen: van uiterst modern tot klassiek.

Daardoor is dit systeem dan ook uitermate geschikt voor renovatie en restauratie, waarbij toch vaak behoefte is aan de moderne doorvoermogelijkheden die deze schoorstenen bieden.



Timmerbedrijf Bleeker is exclusief dealer van MeeKro Schoorsteen Systemen voor de provincie Noord-Holland